

## KITAMURA HX 250G



**Tipo:** Centro di lavoro orizzontale Con cambio pallet

**Brand:** KITAMURA

**Modello:** HX 250G

**Anno:** 2017

**C.N.C:** ARUMATIK MI

**Matricola:** 81426

**Specifiche:**

- Maschiatura rigida
- Convogliatore trucioli tipo raschiante

## Informazioni tecniche

### TAVOLA

Dimensioni pallet: 254x254 mm  
Numero pallet: 2 nr.  
Rotazione tavola: 0,001-360 gradi

### CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 305 mm  
Corsa asse Y Verticale: 305 mm  
Corsa asse Z trasversale: 330 mm  
Movimenti rapidi: 60 mt./min.

### MANDRINO

Attacco mandrino: BT30 ISO  
Velocità di rotazione: 15000 giri/min.  
Potenza motore: 7,5 Kw

### MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 40 nr.

### PROPRIETÀ SPECIFICHE

Max pezzo lavorabile mm. Ø350 x 400  
Max. carico ammesso sulla tavola kg. 100  
Distanza da superficie tavola a centro mandrino 60 – 365 mm  
Distanza da centro tavola a naso mandrino 60 – 390 mm  
Tempo scambio utensile (da utensile a utensile) sec. 1,2  
Tempo scambio utensile (da truciolo a truciolo) sec. 3,0









