

KITAMURA HX 250G



Tipo: Centro di lavoro orizzontale Con cambio pallet

Brand: KITAMURA

Modello: HX 250G

Anno: 2017

C.N.C: ARUMATIK MI

Matricola: 81426

Specifiche:

- Maschiatura rigida
- Convogliatore trucioli tipo raschiante

Informazioni tecniche

TAVOLA

Dimensioni pallet: 254x254 mm
Numero pallet: 2 nr.
Rotazione tavola: 0,001-360 gradi

CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 305 mm
Corsa asse Y Verticale: 305 mm
Corsa asse Z trasversale: 330 mm
Movimenti rapidi: 60 mt./min.

MANDRINO

Attacco mandrino: BT30 ISO
Velocità di rotazione: 15000 giri/min.
Potenza motore: 7,5 Kw

MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 40 nr.

PROPRIETÀ SPECIFICHE

Max pezzo lavorabile mm. Ø350 x 400
Max. carico ammesso sulla tavola kg. 100
Distanza da superficie tavola a centro mandrino 60 – 365 mm
Distanza da centro tavola a naso mandrino 60 – 390 mm
Tempo scambio utensile (da utensile a utensile) sec. 1,2
Tempo scambio utensile (da truciolo a truciolo) sec. 3,0







